

## R25

	钻头类型	R25 mm / inch	重量 Kg / Lb.	编码	备注
R25	铸造十字钻头	42 mm 1.65 inch	0.35 kg 0.77 lb.	25MR31042	铸造十字钻头用于沙子和碎石。
		51 mm 2 inch	0.38 kg 0.83 lb.	25MR31051	
	全钢十字钻头	42 mm 1.65 inch	0.30 kg 0.66 lb.	25MR31142	全钢十字钻头用于松散到中等密度条件的小石块。
		51 mm 2 inch	0.40 kg 0.88 lb.	25MR31151	
	合金十字钻头	42 mm 1.65 inch	0.35 kg 0.77 lb.	25MR31242	合金钻头适用于软岩或中硬岩。
		51 mm 2 inch	0.45 kg 0.99 lb.	25MR31251	

	长度 (Meter) / Feet	编码
锚杆 R25	1 m long / 3.28 ft.	25MR01
	2 m long / 6.56 ft.	25MR02
	3 m long / 9.84 ft.	25MR03
	4 m long / 13.12 ft.	25MR04
	6 m long / 19.68 ft.	25MR06

	外径 (mm) / inch	长度 (mm) / inch	编码
连接套 R25	38 mm / 1.5 inch	150 mm / 5.90 inch	25MR1538

	对边尺寸 (mm) / inch	长度 (mm) / inch	编码
六角螺母 R25	41 mm / 1.61 inch	41 mm / 1.61 inch	25MR4141

	对边尺寸 (mm) / inch	重量 kg / Lb.	编码
球型螺母 R25	41mm / 1.61 inch	0.33 kg / .72 lb.	25MR4141S

	尺寸 (mm) / inch	钻孔直径 (mm) / inch	重量 Kg / Lb.	编码
垫板 R25	150×150×8 mm 5.9 x 5.9 x .31 inch	27 mm / 1.06 inch	1.36 kg / 30 lb.	25MR0827
	200×200×10 mm 7.87x 7.87x.39 inch	27 mm / 1.06 inch	2.99 kg / 6.6 lb.	25MR1027

# R32N/R32S



	钻头类型	型号	重量		编码	备注
			(kg)	(lb)		
R32N 钻头	铸造十字钻头	R32/51 mm	0.99	0.45	32MR31051	适用于沙和碎石土质
	全钢十字钻头	R32/51 mm	0.88	0.40	32MR31151	适用于松散到中密的土质
		R32/76 mm	2.87	1.30	32MR31176	
	3刃全钢钻头	R32/76 mm	2.65	1.20	32MR31376	
	合金十字钻头	R32/51 mm	0.99	0.45	32MR31251	合金十字钻头适用于软性到中性硬度的岩石
	3刃合金钻头	R32/76 mm	2.87	1.30	32MR33276	
	全钢弓形钻头	R32/51 mm	0.99	0.45	32MR34151	适用于一些小卵石的松散土壤
	合金弓形钻头	R32/51 mm	0.99	0.45	32MR34251	适用于软性到中性硬度的岩石
	全钢球齿钻头	R32/51 mm	1.32	0.60	32MR30151	适用于大卵石松散岩石
	合金球齿钻头	R32/51 mm	1.43	0.65	32MR30251	适用于中度大小的内岩石
	全钢十字钻头	R32/51 mm	0.88	0.40	32MR31151	适用于大部分软岩
合金十字钻头	R32/51 mm	1.10	0.50	32MR31251	EXX 是最硬的钻头，适用于坚硬的岩石，坚硬的接缝和混凝土基础。	

	长度 (mm)	型号	编码
锚杆 R32 R32N	1 m	R32L R32N R32S	32MR01L 32MR01N 32MR01S
	2 m	R32L R32N R32S	32MR02L 32MR02N 32MR02S
	3 m	R32L R32N R32S	32MR03L 32MR03N 32MR03S
	4 m	R32L R32N R32S	32MR04L 32MR04N 32MR04S
	6 m	R32L R32N R32S	32MR06L 32MR06N 32MR06S

连接套 R32	外径 (mm)	长度 (mm)	重量		编码
			(kg)	(lb)	
	42	160	0.85	1.87	32MR1642

六角螺母 R32	对边尺寸 (mm)	长度 (mm)	重量		编码
			(kg)	(lb)	
	46	45	0.35	0.77	32MR4546

圆形螺母 R32	对边尺寸 (mm)	长度 (mm)	重量		编码
			(kg)	(lb)	
	41	41	0.33	0.73	32MR4141S

垫板 R32	尺寸 (mm)	孔径 (mm)	重量		编码
			(kg)	(lb)	
	150×150×8	27	1.36	3.00	32MR0827
200×200×10	27	2.99	6.59	32MR1027	

# R38N



	钻头类型	型号	重量		编码	备注
			(kg)	(lb)		
钻头 R38N	全钢十字钻头	R38/76 mm	1.20	2.65	38MR31176	适用于松散到中等密度的土质
		R38/90 mm	1.40	3.09	38MR31190	
	全钢弓形钻头	R38/76 mm	1.20	2.65	38MR34176	适用于具有小石块的松散的土壤
	合金弓形钻头	R38/115 mm	2.85	6.28	38MR342115	适用于中软岩层
	合金十字钻头	R38/76 mm	1.25	2.76	38MR31276	适用于软性到中性硬度的岩石
		R38/90 mm	1.45	3.20	38MR31290	
	合金 3 刃钻头	R38/76 mm	0.85	1.87	38MR33276	适用于软性到中性硬度的岩石
	全钢球齿钻头	R38/76 mm	1.00	2.21	38MR30176	适用于松散的岩石和巨石
合金球齿钻头	R38/76 mm	1.00	2.21	38MR30276	适用于中硬度的岩石	

锚杆 R38	长度 (mm)	编码
	1 m long	38MR01
	2 m long	38MR02
	3 m long	38MR03
	4 m long	38MR04
	6 m long	38MR06

六角螺母 R38	对边尺寸 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	50	60	38MR6050	0.40	0.88

连接套 R38	外径 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	51	220	38MR2251	1.70	3.75

圆形螺母 R38	对边尺寸 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	55	65	38MR6555S	0.90	1.98

垫板 R38	尺寸 (mm)	孔径 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	200×200×10	40	38MR1040	2.94	6.48
200×200×12	40	38MR1240	3.60	7.94	

# R51L/R51N



	钻头类型	尺寸	重量		编码	备注
			(kg)	(lb)		
R51L 钻头	全钢十字钻头	R51/85 mm	1.30	2.87	51MR31185	适用于松散到中密的土质
	合金十字钻头	R51/115 mm	1.80	3.97	51MR312115	适用于软性到中性硬度的岩石
	全钢球齿钻头	R51/100 mm	1.85	4.08	51MR301100	适用于松散的岩石和巨石
		R51/115 mm	2.00	4.41	51MR301115	
	合金球齿钻头	R51/100 mm	1.85	4.08	51MR302100	适用于中硬度的岩石

	长度	型号	编码
	锚杆 R51	1 m	R51L
R51N			51MR01N
2 m		R51L	51MR02L
		R51N	51MR02N
3 m		R51L	51MR03L
		R51N	51MR03N
4 m	R51L	51MR04L	
	R51N	51MR04N	
6 m	R51L	51MR06L	
	R51N	51MR06N	

连接套 R51	外径(mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	63	200	51MR2063	1.90	4.19

六角螺母 R51	对边尺寸 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	75	70	51MR7075	1.55	3.42

圆形螺母 R51	对边尺寸 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	75	70	51MR7075S	1.73	3.81

垫板 R51	尺寸 (mm)	孔径 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	200×200×12	52.5	51MR1252	3.6	7.94

# T30/11

	钻头类型	T30 mm / inch	重量 Kg / Lb.	编码	备注
Bit with Thread T30 /11	全钢十字钻头	42mm / 1.65 inch	0.30kg / 0.66 lb.	30MT311042	适用于松散到中密的土质
		46mm / 1.81 inch	0.32kg / 0.71 lb.	30MT311046	
		51mm / 2.00 inch	0.40kg / 0.88 lb.	30MT311051	
		76mm / 3.00 inch	0.56kg / 1.23 lb.	30MT311076	
	合金十字钻头	42mm / 1.65 inch	0.30kg / 0.66 lb.	30MT312042	适用于软性到中性硬度的岩石
		46mm / 1.81 inch	0.32kg / 0.71 lb.	30MT312046	
		51mm / 2.00 inch	0.40kg / 0.88 lb.	30MT312051	
	全钢球齿钻头	42mm / 1.65 inch	0.30kg / 0.66 lb.	30MT301042	适用于松散的岩石和巨石
		46mm / 1.81 inch	0.32kg / 0.71 lb.	30MT301046	
		51mm / 2.00 inch	0.40kg / 0.88 lb.	30MT301051	
	合金球齿钻头	46mm / 1.81 inch 51mm / 2.00 inch	0.45kg / 0.99 lb. 0.69kg / 1.52 lb.	30MT302046 30MT302051	适用于中硬度的岩石

锚杆 T30/11	长度	编码
	1 m	30MT01
	2 m	30MT02
	3 m	30MT03
	4 m	30MT04
	6 m	30MT06

连接管 T30	外径 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	42	105	30MT1042	0.6	1.32

六角螺母 T30	对边尺寸 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	46	41	30MT4146	0.35	0.77

# T40/16

	钻头类型	T40 mm / inch	重量 Kg / Lb.	编码	备注
钻头 T40 /16	全钢十字钻头	76mm / 3.00 inch	0.90kg / 1.98 lb.	40MT311076	适用于松散到中密的土质
		90mm / 3.54 inch	1.50kg / 3.30 lb.	40MT311090	
		100mm / 3.94 inch	1.65kg / 3.64 lb.	40MT311100	
		115mm / 4.53 inch	2.60kg / 5.73 lb.	40MT311115	
	合金十字钻头	76mm / 3.00 inch	1.20 kg / 2.65 lb.	40MT312076	适用于软性到中性硬度的岩石
		90mm / 3.54 inch	1.75 kg / 3.86 lb.	40MT312090	
		100mm / 3.94 inch	2.00 kg / 4.41 lb.	40MT312100	
		115mm / 4.53 inch	2.80 kg / 6.17 lb.	40MT312115	
		130mm / 5.12 inch	3.10 kg / 6.83 lb.	40MT312130	
	全钢球齿钻头	76mm / 3.00 inch	1.15 kg / 2.54 lb.	40MT301076	适用于松散的岩石和巨石
		90mm / 3.54 inch	1.68 kg / 3.70 lb.	40MT301090	
		100mm / 3.94 inch	2.15 kg / 4.74 lb.	40MT301100	
		115mm / 4.53 inch	2.30 kg / 5.07 lb.	40MT301115	
		130mm / 5.12 inch	3.15 kg / 6.94 lb.	40MT301130	
	合金球齿钻头	70mm / 2.76 inch	1.78 kg / 3.92 lb.	40MT302070	适用于中硬度的岩石
		76mm / 3.00 inch	1.40 kg / 3.09 lb.	40MT302076	
90mm / 3.54 inch		2.00 kg / 4.41 lb.	40MT302090		
115mm / 4.53 inch		2.80 kg / 6.17 lb.	40MT302115		
130mm / 5.12 inch		4.92 kg / 10.85 lb.	40MT302130		

锚杆 T40/16	长度 Meter / Feet	编码
	1 m long / 3.28 ft.	40MT01
	2 m long / 6.56 ft.	40MT02
	3 m long / 9.84 ft.	40MT03
	4 m long / 13.12 ft.	40MT04
	6 m long / 19.68 ft.	40MT06

连接管 T40	外径	长度	编码	重量	
	mm / inch	mm / inch		(kg)	(lb.)
	57 mm / 2.24 inch	160 mm / 6.3 inch	40MT1657	1.7	3.75

六角螺母 T40	对边尺寸	长度	编码	重量	
	mm / inch	mm / inch		Kg	Lb.
	68 mm / 2.67 inch	60 mm / 2.36 inch	40MT6068	0.95	2.09

# T76N/T76S

	钻头类型	尺寸	编码	重量		备注
				(kg)	(lb)	
T76N & T76S	全钢十字钻头	T76/130 mm/EYS	76MT311130	6.00	13.23	适用于松散到中密的土质
	合金球齿钻头	T76/130 mm/EYSS	76MT302130S	6.00	13.23	适用于中硬度的岩石
	合金十字钻头	T76/130mm/ESS-F	76MT302130F	6.00	13.23	适用于中硬度岩石

	长度	型号	编码
	2 m	T76S T76N	76MT02S 76MT02N
	3 m	T76S T76N	76MT03S 76MT03N
	4 m	T76S T76N	76MT04S 76MT04N
	6 m	T76S T76N	76MT06S 76MT06N

连接套 T76	外径 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	97	220	76MT2297	4.70	10.36

螺母 T76	对边尺寸 (mm)	长度 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	100	80	76MT8010	2.70	5.95

垫板 T76	尺寸	孔径 (mm)	编码	重量	
				(kg)	(lb)
	250×250×40	80	76MT4080	18	39.69
	250×250×60	80	76MT6080	27	59.54